

Avantgarde 4 DV

Nr artykułu: 480F160=0_AA03_C



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem
- * Tapicerka oparcia z regulacją napięcia
- * Boczki aluminiowe
- * Podnóżek odchylany, odłączany
- * Modułarny design
- * Koła tylne na szybkozłączu
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan 4.0
- * Pas podnóżka podtrzymujący tyłki

Maksymalne obciążenie 140 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka

			Cena brutto
MA 000	☐ Avantgarde4 DV model standardowy		7 815,00
Typ ramy offset (przód)			
MA 14	☐ 0 cm offset		-
MA 15	☐ 2 cm offset		-
Wypożyczenie - pakiety			
MA 110	☐ Standard		-
MA 111	☐ CLT ,zawiera MA 114, MA 100, MG 15, MG 200, MH 05, ME 04 - należy dodać do modelu standardowego		7 630,00
MA 112	☐ CLT Ultra ,zawiera MA 114, MA 100, MG 15, MG 200, MH 05, MD 18, ME 04, MC 18 - należy dodać do		7 585,00
Adapter osi tylnego koła			
MA 113	☐ Standard z możliwością regulacji		-
MA 114	☒ Spawany na sztywno		900,00
Krzyżak			
MA 100	☒ Pojedynczy CLT (max nośność 100 kg, SW /szerokość siedziska/ do 42)		475,00
MA 101	☐ Podwójny krzyżak standard		-
Typ napędu			
	☐ Standard		-
MB 50	☐ Wózek z obniżoną wysokością siedziska dla hemiplegików, do odpychania się za pomocą nogi		-
Szerokość siedziska (SW) w cm			
☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52			
Głębokość siedziska (SD) w cm			
☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54			
Przednia wysokość siedziska (ASH) w cm			
☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54			
Tylna wysokość siedziska (PSH) w cm			
☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51			
Akcesoria ramy			
MA50	☐ Koła transportowe	+ 800 g	270,00
MA51	☐ Stopka do przechyłu, prawa	+ 243 g	180,00
MA52	☐ Stopka do przechyłu, lewa	+ 243 g	180,00
MA55	☐ Wqs antywywrotny, prawy	+ 634 g	235,00
MA56	☐ Wqs antywywrotny, lewy	+ 634 g	235,00
MA57	☐ Uchwyt do kul, prawy	+ 303 g	185,00
MA58	☐ Uchwyt do kul, lewy	+ 303 g	185,00
MA60	☐ Wyścielenie ramy ☐ długie ☐ krótkie	+ 70 g	170,00

ASH w cm	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0	X				
39,0	X				
40,0	X				
41,0	X	X			
42,0		X			
43,0	X	X	X		
44,0	X	X	X	X	X
45,0		X		X	
46,0		X	X	X	X
47,0	X	X	X	X	X
48,0			X	X	X
49,0		X	X	X	X
50,0		X	X	X	X
51,0			X		X
52,0			X	X	X
53,0				X	
54,0					X

Podane wartości są wartościami, które zostały zaokrąglone. Max. odchylenie 1 cm.

ASH zależny od wybranego rozmiaru kół, widelca przedniego i pozycji

Dane bez poduszki i z camberem 0 °.

PSH

Rozmiar koła tylnego		zakres ustawień	zakres ustawień Z50
	22"	36 – 47 cm	43, 45, 47, 49 cm
	24"	38 – 49 cm	45, 47, 49, 51 cm
	25"	40 – 51 cm	-

PSH wersja z długą podstawą wózka

pozycja adaptera	rozmiar koła		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm


PSH z amortyzacją

pozycja adaptera	rozmiar koła		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm


wolne pozycje montażu	rozmiar koła		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Koła przednie			
MF 01	☐ Koła przednie 3" skater role		-
MF 30	☐ Koła przednie 4", opony pełne (czarne)		-
MF 35	☐ Koła przednie 4" soft , aluminium (100 x 38 mm)		455,00
MF 31	☐ Koła przednie 5", opony pełne (czarne)		-
MF 36	☐ Koła przednie 5" soft, aluminium (125 x 38 mm)		455,00
MF 04	☐ Koła przednie 5,5", miękkie, szare (140 x 40 mm)		-

MF 05	☐ Koła przednie 6", pompowane , szare (150 x 30 mm)	-
MF 32	☐ Koła przednie 6", opony z pełnej gumy (czarne)	-
MF 37	☐ Koła przednie 6", soft aluminium (150 x 38 mm)	455,00
Oś kół przednich		-
MF90	☒ Widelec z osi śrubową	-
Rozmiar kół tylnych		
MG01	☐ 22"	-
MG02	☐ 24"	-
MG00	☐ 25"	-
Kąt ustawienia kół tylnych		
	☐ 0°	
	☐ 2°	
	☐ 3°	
	☐ 4°	
Pozycje poziome kół tylnych		
☐ G ☐ H		



Od pozycji E adapter musi być zamieniony stronami



Obręcze tylnych kół - felgi		
MG06	☐ Dwuścienne	-
MG10	☐ Spinergy SPOX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 360 g 2 380,00
MG11	☐ Spinergy LX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 400 g 3 000,00
MG12	☐ Spinergy LXL Blade, black spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g 2 890,00
MG12	☐ Spinergy LXL Blade, white spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g 2 890,00
MG15	☒  Super lekkie "Infinity" (niedostępne z MG34)	- 720 g 325,00
MG150	☐ Super lekkie kolorowe "Infinity" rozmiar tylko 24", niedostępne z MG34	- 720 g 605,00
	☐ Sparkle light orange	-
	☐ Marine blue	-
	☐ Candy red	-
	☐ Sparkle granny-smith	-
MG80	☐ Z hamulcem bębnowym / dla opiekuna (niedostępne z tylnymi kołami 25", możliwy kąt kół tylnych tylko 0°) + 1540 g	1 310,00
MG83	☐ Napęd na jedną ręką, podwójny ciąg, lewa strona (niedostępne z tylnymi kołami 22" i 25", brak możliwości	1 895,00
MG83	☐ Napęd na jedną ręką, podwójny ciąg, prawa strona (niedostępne z tylnymi kołami 22" i 25", brak możliwości	1 895,00

Opony				
MG30	[]	Standardowe pompowane 1 3/8 " dostępne z tylnymi kołami 24")		-
MG31	[]	Schwalbe "RightRun", 1" bez bieżnika	- 542 g	-
MG34	[]	Pełne 1" (dostępne tylko z kołami 24"), niedostępne w kombinacji MG15/MG150	- 198 g	-
MG341	[]	Pełne 1" czarne (dostępne tylko z kołami 24"), niedostępne w kombinacji MG15/MG150	- 198 g	-
MG37	[]	Schwalbe "Marathon Plus Evolution", 1"	- 168 g	175,00
MG200		[] Schwalbe ONE 1" (dostępne tylko z kołami 24")	- 768 g	280,00
Ciągi				-
MG50	[]	Aluminiowe, czarne		-
MG52	[]	Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wysokie	- 40 g	95,00
MG53	[]	Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, niskie (tylko z tylnymi kołami 22 i 24")	- 120 g	95,00
MG54	[]	Pokryte gumą	+ 500 g	455,00
MG56	[]	Stalowe, polerowane, wysokie	+ 620 g	170,00
MG57	[]	Stalowe, polerowane, niskie (tylko z tylnymi kołami 22 i 24")	+ 580 g	170,00
MG63	[]	Ciągi Curve L, anodowane (tylko z tylnymi kołami 24 i 25")	+ 200 g	1 160,00
MG64	[]	Ciągi Curve L Grip (tylko z tylnymi kołami 24 i 25")	+ 840 g	1 260,00
MG65	[]	GEKKO,z kołami 24", 25"	+ 580 g	995,00
Montaż ciągów				-
MG70	[]	Montaż ciągów w pozycji wąskiej - bliżej (15 mm)		-
MG71	[]	Montaż ciągów w pozycji szerokiej - dalej (25 mm)		-
Mocowanie / adapter osi koła - wydłużone wraz z adapterem hamulców				-
MG86	[]	Extra długie		705,00
MG82	[]	Extra długie z drugim mocowniem		900,00
MG46	[]	Nie		-
Szybkozłącza kół tylnych				-
MG27	[]	Szybkozłącza kół tylnych		-
MG28	[]	Szybkozłącza Tetra kół tylnych	+ 158 g	555,00
Akcesoria kół tylnych				-
MG87	[]	Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar		350,00
MG88	[]	Pompka akumulatorowa Airman		675,00
Amortyzacja				-
MG97	[]	Twardość 1: do 60 kg		1 185,00
MG98	[]	Twardość 2: 61 - 100 kg		1 185,00
MG99	[]	Twardość 3: 101 – 140 kg		1 185,00
Hamulce				-
MH01	[]	Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0		-
MH30	[]	Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0 długi		-
MH05		[] Hamulec szczyrkowy (nożycowy)	- 32 g	470,00
MH06	[]	Hamulec dla użytkownika i opiekuna	+ 470 g	950,00
MH08	[]	Hamulec na wysokości kolan do obsługi jedną ręką, prawy	+ 180 g	950,00
MH09	[]	Hamulec na wysokości kolan do obsługi jedną ręką, lewy	+ 180 g	950,00
Akcesoria hamulca				-
MH10	[]	Wydłużenie dźwigni hamulca, stałe mocowanie		115,00
MH21	[]	Wydłużenie dźwigni hamulca, nakładane		150,00
Wysokość oparcia				-
[] 25 [] 27,5 [] 30 [] 32,5 [] 35 [] 37,5 [] 40 [] 42,5 [] 45 [] 47,5 [] 50 [] 52,5 [] 55				-
Opcje oparcia				-
MD01	[]	Oparcie proste		-
		Wysokość oparcia: [] 25 – 32,5 cm [] 32,5 – 40 cm [] 42,5 – 50 cm [] 52,5 – 55 cm		-
MD09	[]	Standardowe oparcie z lędźwiowym podgięciem		-
		Wysokość oparcia: [] 35 – 40 cm [] 40 – 45 cm [] 45 – 50 cm [] 50 – 55 cm		-
MD10	[]	Z możliwymi kątami oparcia "od -15 stopni do +9 stopni" , co 6 stopni	+ 426 g	720,00
		Wysokość oparcia: [] 30 – 40 cm [] 35 – 45 cm [] 40 – 50 cm		-
MD12	[]	Spawane na sztywno- stopnie[] 0 [] -5 [] -10 [] -15		305,00
Tapicerka oparcia				-
MD05	[]	Standardowa (możliwa jedna stała wysokość oparcia) regulacją za pomocą rzepów		-
MD03	[]	Szyta, z regulacją za pomocą rzepów		155,00
MD06	[]	Bez tapicerki		-
MD18		[] Ultra light		95,00

Poszerzenie tapicerki oparcia			
MD80	☐ + 2 cm		50,00
MD81	☐ + 4 cm		50,00
MD82	☐ Bez poszerzenia		-
BAXX Back system (patrz osobny formularz do systemu BAXX), różne ograniczenia konfiguracji możliwe			
MD44	☐ Baxx		-
Rączki do pchania			
MD50	☐ Standardowe, krótkie		-
MD51	☐ Standardowe, długie	+ 128 g	-
MD52	☐ Teleskopowe, długie	+ 178 g	490,00
MD55	☐ Z regulacją wysokości, odłączane	+ 530 g	585,00
MD56	☐ Składane, max waga użytkownika wózka 125 kg	+ 108 g	410,00
MD59	☐ Bez rączek	- 258 g	-
MD58	☐ Stabilizator oparcia		335,00
Boczki			
ME01	☐ Boczki z ochroną przed zimnem		-
ME02	☐ Z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem	+ 186 g	160,00
ME04	☒ ☒ Z włókna węglowego z osłoną ubrania	- 126 g	1 420,00
ME05	☐ Boczki z krótkimi podłokietnikami	+ 352 g	975,00
ME06	☐ Boczki z długimi podłokietnikami	+ 536 g	975,00
Akcesoria boczaków			
ME50	☐ Podparcie przedramienia, odchylane, nie możliwe w kombinacji z ME05/ME 06/MG86		1 095,00
ME60	☐ Stolik (tylko w kombinacji z ME05/ME06)		710,00
ME66	☐ Stolik częściowy ☐ prawy ☐ lewy (tylko w kombinacji z ME05/ME06)		735,00
ME61	☐ Mocowanie obrotowe dla podłokietnika korytkowego przedramienia, prawe		480,00
ME62	☐ Mocowanie obrotowe dla podłokietnika korytkowego przedramienia, lewe		480,00
ME70	☐ Podłokietnik korytkowy przedramienia, jednoczęściowy, lewy		200,00
ME71	☐ Podłokietnik korytkowy przedramienia, jednoczęściowy, prawy		200,00
Tapicerka siedziska			-
MC18	☒ Ultra light		75,00
MC16	☐ Tapicerka z regulacją		-
MC15	☐ Tapicerka w dwoma kieszeniach pod siedzeniem		125,00
MC06	☐ Brak tapicerki siedziska		-
Poduszka siedziska			-
MC01	☐ Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm	320,00
MC02	☐ Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm		455,00
MC05	☐ Poduszka Evolight, grubość 6 cm		800,00
MC20	☐ Poduszka Terra, grubość 10 cm		750,00
MC21	☐ Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm		845,00
MC22	☐ Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm		1 510,00
MC23	☐ Poduszka Cloud, grubość 10cm		2 400,00
MC29	☐ Poduszka Livo, grubość 5cm		285,00
MC30	☐ Poduszka Evoflair, grubość 8cm		1 035,00
Ustawienie podnóżków, bez poduszki			-
Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki) w cmcm (16 - 55 cm)			-
Podnóżki			-
MB 000	☐ Pojedyncza płyta podnóżka		-
MB 010	☐ Podnóżki dzielone		-
MB 80	☐ Brak podnóżka		-
Opcje podnóżków			-
MB 100	☐ Płytki podnóżka		-
MB 120	☐ Podnóżek rurkowy (tylko z MB 160)		335,00
MB 150	☐ Dla krótkiego podudzia		505,00
Opcje płytki podnóżka			-
MB 160	☐ Płytki podnóżka aluminiowa		-
MB 170	☐ Płytki podnóżka plastikowa (nie dostępna z MB 000)		-

Konstrukcja rurek podnóżka		-
MB 200	☐ standardowy	-
MB 201	☐ odchylany na lewo (tylko z MB 000)	180,00
MB 202	☐ odchylany na prawo (tylko z MB 000)	180,00
Długość pałków podnóżka (bez poduszki)		-
MB40	☐ Krótkie (30 - 43 cm)	-
MB41	☐ Średnie (35 - 48 cm)	-
MB42	☐ Długi (40 - 53cm)	-
MB43	☐ Bardzo długie (równe i powyżej 45 cm)	-
Akcesoria podnóżków		-
MB74	☐ Płytką z tworzywa sztucznego do podnóżka rurkowego	140,00
MB70	☐ Blokada wypięcia pojedynczej płyty	215,00
MZ51	☐ Pas biodrowy z metalową sprzączką	230,00
MZ59	☐ Kieszeń na telefon komórkowy	90,00
Oslony na koła		-
MG90	☐ Przezroczyste	335,00
MG100	☐ Z grafiką "Graphic"	635,00
MG101	☐ Z grafiką "Miracle"	635,00
MG102	☐ Z grafiką "Network"	635,00
MG103	☐ Z grafiką "Robots"	635,00
MG104	☐ Z grafiką "Spectrum"	635,00
Kolor ramy		-
001	☐ Brilliant silver	-
002	☐ Anthracite metallic	-
003	☐ Jet black RAL 9005	-
004	☐ Ice-blue	-
005	☐ Sparkle light orange	-
009	☐ Vinho sparkle	-
010	☐ Marine blue	-
012	☐ Sky blue	-
014	☐ Candy red	-
021	☐ Sparkle granny smith	-
023	☐ White RAL 9016	-
027	☐ Shimano matte	-
048	☐ Jet black matte	-
032	☐ Pure metal blue	1 255,00
033	☐ Pure metal green	1 255,00
034	☐ Pure metal bronze	1 255,00
035	☐ Pure metal red	1 255,00
Specjalne akcesoria		-
MZ65	☐ Active light	95,00
MZ58	☐ Torba na koła	325,00
MZ89	☐ Oslony na szybkozłączka	15,00
MZ92	☐ Wheelblades	1 375,00
MZ93	☐ Plecak	185,00

Przypisy:

Strona informacyjna z tabelami i rysunkami, gdzie podano wysokość przodu siedziska i wysokość tyłu siedziska. Podane wartości są określone teoretycznie i zaokrąglone; maksymalne odchylenie wynosi 1 cm. Wysokość przodu siedziska zależy od rozmiaru koła i wybranych widełek skrętnych kół przednich oraz pozycji montażowej. Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska! Gdy używany jest adapter w przypadku dużych wysokości przodu siedziska, należy dodać 35 mm do wszystkich wartości. Gdy używany jest adapter w przypadku małych wysokości przodu siedziska, należy zmniejszyć wszystkie wartości o 35 mm. Wartości określono przy kącie siedziska 0°, bez poduszki siedziska, oziome położenie elementu mocującego tylnego koła (patrz szkic). (Widok wysokości tyłu siedziska według formularza zamówienia [bez pionowej pozycji]).

Wysokość tyłu siedziska zależy od wybranego rozmiaru koła i pozycji montażowej w elemencie mocującym tylnego koła.

Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska!



Spectrum



Miracle



Network



Robots



Grafic



MA 55/56 Anti-tipper



MA 51/52 Tip-assist



MA 57/58 Crutch holder




MB 120 Tube foot support



MF 35/36/37 4/5/6" soft caster



MG 100 Graphic



MG 104 Spectrum



MG 10 Spinergy SPOX



MG 06 Hollow rim



MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinergy LX



MG83 One-arm drive with double handrim



MC 15 Seat upholstery with storage compartments



MD 56 Fold-down push handles




MD 55 Push handles, height-adjustable/ removable



MB 27 Elevating leg support



MH 10 Wheel lock lever extension



MG 28 Tetra release



MA 114 Drive wheel adapter, permanently welded

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.